



PBS: Norge

Velg marked

Produkte

Lysstyring

Human centric lighting

Bruksområder

Referanser

Bærekraft

Professional Building Solutions Norge / Produkter / Innendørs / Lineær / Utenpåliggende tak / C52-S / **C52-S1200 20000 DALI 840**
TW NB

C52-S1200 20000 DALI
840 TW NB

En kompakt armatur med et slankt, robust armaturhus som har flere optikk-løsninger for ulike bruksområder. Høy effektivitet og full blendingskontroll. Samsvarer med DIN 57 710 del 13 standard.

Se beskrivelsestekst ▾



Artikelnr C521240921N590353124092 Lagerkategorie



Last ned datablad

Finn ditt produkt

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform Rektangulær

Sertifikater

Sertifisering Balltest,5 year warranty

LMS-system

Antall DALI adresser 2

Kommunikasjonsprotokoll DALI

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) 0

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 35

IK klasse 06

IP klasse 20

Lystekniske data

Lyskilde LED

Lumen ut (lm) 20 170

Antall lyskilder 1

Lumen/Watt (lm/W) 161

Fargetemperatur lyskilde (K) 4000

CRI 80

MacAdams trinn 3

Energiklasse lyskilde D

Driver / Ballast

Type LED driver DALI

Antall drivere 2

Levetid

Medianlevetid LED L70 Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 90 000

Medianlevetid LED L90 Ta25 (h) 50 000

Medianlevetid LED L70 MaxTa (h) 100 000

Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 80 000

Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 0.89

Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Optikk

Optikk NB - Narrow beam

Armaturhus

Materiale Aluminium

Farge Hvit

Fargenavn Traffic

RAL kode - overdel RAL 9016

Material - endestykke Aluminium

Farge - endestykke Hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) 1 178

Bredde (mm) 216

Høyde (mm) 43

Nettovekt (kg) 6,16

Maks opphengsavstand 1 061

Maks opphengsavstand 1 061

Tilkobling

Tilkopling 5x2x2.5mm2 Fjærklemme

Gjennomgangskopling 5x2.5

Kabelinnføring

Kabelinnføring Tettepakning

Antall kabelinnføringer 6

Maks kabeldiameter (mm) 16

Montering

Montering Utenpåliggende tak

Logistikdata

Bruttovekt (kg) 6,70

Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	125
IEC jordingsklasse	IEC Protection Class I
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	7
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	12
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	20
Lekasjestrøm (mA)	0,50

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...

Artikel

- [Artikel](#)(0)
- [Tilbehør](#)(0)
- [Reservedeler](#)(0)

Hold deg oppdatert!

Skriv inn

Send inn

☐

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Investeringskalkulator

OptiWin 3D Pro

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier



© Glamox 2022 All rights reserved

Vilkår

Privacy policy