

Mer om TSXAEY800

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



TSXAEY800
8 inn ana +/-10V / 0-20mA

EI-nummer: 4500757
EAN: 3389110747638

[Last ned produktdatablad for TSXAEY800](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent	Analog inngang modul
Inngang nivå	High level
Antall analoge innganger	8
Analogue input type	Strøm 0...20 mA Strøm 4...20 mA Voltage +/- 10 V Voltage 0...10 V Voltage 0...5 V Voltage 1 - 5 V
Analog/digital conversion	12 bits

Komplementær

Nominal read cycle time	27 ms
Fast read cycle time	3 ms + 3 ms x antall kanaler brukt
Measurement error	0,15% av full skala 0...5 V 25 °C 0,15% av full skala 1 - 5 V 25 °C 0,19% av full skala +/- 10 V 25 °C 0,19% av full skala 0...10 V 25 °C 0,22% av full skala +/- 10 V 0...60 °C 0,22% av full skala 0...10 V 0...60 °C 0,22% av full skala 0...5 V 0...60 °C 0,22% av full skala 1 - 5 V 0...60 °C 0,25% av full skala 0...20 mA 25 °C 0,25% av full skala 4...20 mA 25 °C 0,41% av full skala 0...20 mA 0...60 °C 0,41% av full skala 4...20 mA 0...60 °C
Isolation between channels and bus	1000 Vrms
Isolation between channels and ground	1000 Vrms
Isolation between channels	Fellespunkt
Common mode between channels	None
Inngangspenningsbeskyttelse	-15...15 V ved posisjon 0 250 Ohm -30...30 V ved posisjon 1 250 Ohm
Elektrisk tilkobling	1 connector SUB-D 25
Overcurrent	-30...30 mA ved posisjon 1 250 kOhm
Merking	CE
Strømforbruk	270 mA på 5 V DC
Modul format	Standard
Vekt	0,31 kg

Miljø

Standarder	IEC 1131
Produktsertifikater	DNV RINA GL BV LR RMRS ABS
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondensering for drift 5...95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde	0...2000 m

Overflatebeskyttelse	TC
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	2
Forpakningsinformasjon	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	445 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Garantiperiode	
Garanti	18 months