



TSXDEY64D2K (45 008 01)

64 inn 24VDC, Telefast



Last ned produktdatablad for TSXDEY64D2K

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Modicon Premium Automation platform
Produkt eller komponent type	Discrete input module
Discrete input number	64 current sink isolert i samsvar med EN/IEC 61131-2 type 1
Discrete input voltage	24 V DC Positiv
Sensor power supply	19...30 V
Discrete input current	3.5 mA

Komplementær

[Skjul](#)

Garantert spenning = 1	≥ 11 V
Nåværende tilstand 1 garantert	≥ 3 mA
Voltage state 0 guaranteed	≤ 5 V
Nåværende tilstand 0 garantert	≤ 1.5 mA
Input impedance	6300 Ohm ved posisjon 1
Response tid	≤ 7 ms 4 ms
Isolasjonsmotstand	< 10 MOhm 500 V DC
Avgitt varme	(1.5 W + 0.1 W x No of channels used)
Elektrisk tilkobling	HE-10 plugg
Merking	CE
Strømforbruk	155 mA 5 V DC 315 mA 24 V DC
Modul format	Standard
Vekt	0.37 kg

Miljø

[Skjul](#)

Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz
Standarder	73/23/EEC 89/336/EEC 92/31/EEC 93/68/EEC CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 IEC 60664 UL 508 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
Produktsertifikater	ABS BV DNV GL LR RINA RMRS
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % without condensation for operation 5...95 % without condensation for storage

Operating altitude 0...2000 m

Overflatebeskyttelse TC

IP-grad IP20

Forurensninggrad 2

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0847 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Destruksjons-instruks Krever ingen spesiell avfallshåndtering