

Mer om 499TWD01100

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



499TWD01100

 Last ned produktdatablad for 499TWD01100

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Twido
Produkt eller type komponent	TwidoPort interface module
Strømforbruk	≤ 180 mA at 5 V
[Us] merkespenning	5 V
Type spenningsforsyning	DC
Produktkompatibilitet	All base controllers version ≥ 3.0

Komplementær

Konsept	Transparent Ready
Integrert tilkoblingstype	Ethernet TCP/IP RJ45, , 10/100 Mbit/s, 1 twisted pair transparent ready class A10
Ethernetport	10 BASE-T/10 0BASE-TX
Kommunikasjonsfunksjoner	Telnet BOOTP funksjon Modbus messaging Auto MDI / MDX funksjon
Forsyning	Supplied by Twido compact or modular base controller
Spenningsgrenser	4,5...5,5 V
Merking	CE
Status LED	1 LEDactivity on Ethernet network (ETH ACT): 1 LEDactivity on the Modbus serial link (SER ACT): 1 LEDbinary rate 100 Mbit/s (100 MB): 1 LEDcontroller status (STATUS): 1 LEDEthernet link status (LINK):
Vekt	0,2 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA
Standarder	FCC Class A CSA 1010 UL 508 EN 61131-2
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Relativ fuktighet	10...95 % uten kondens
IP-grad	IP20
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	0,075 mm på 10...57 Hz på 35 mm symmetrical DIN rail 1 gn på 57...150 Hz på 35 mm symmetrical DIN rail 1.6 mm på 2...25 Hz på plate or panel with fixing kit 4 gn på 25...100 Hz på plate or panel with fixing kit
Støtmotstand	15 gn for 11 ms