

Mer om XBTN200

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XBTN200****2 lin/20 tegn,LCD,2F/6S,5VDC**

EI-nummer: 4501793

EAN: 3389110379921

Last ned produktdatablad for XBTN200

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Magelis XBTN
Produkt eller type komponent	Lite panel med keypad
Software type	Konfigurere software
Software type	Vijeo Designer Lite
Operativsystem	Magelis

Komplementær

Skjermtype	Ekstra lyst alphanumerisk baklyst LCD
Displayfarge	Grønn
Character font	ASCII Katakana
[Us] merkespenning	5 V DC
Forsyning	From PLC (terminal port)
Antall nøkler	8
Antall faste taster	4
Antall taster som kan tilpasses	4
Antall sider	128 sider applikasjoner
Minne type	Blits
Minnekapasitet	512 kB
Integrert tilkoblingstype	Serieforbindelse: hunn RJ45, asynkron (RS232C/RS485)point-to-point topologi
Sanntidsklokke	Tilgang til PLC-sanntidsklokke
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 2 fjærklips
Vise materiale	Polyester
Front material	PPT
Tastaturet materiale	Polyester
Merking	CE
Bredde	132 mm
Høyde	74 mm
Dybde	43 mm
Mål på utsparring	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Vekt	0,36 kg

Miljø

Meldingskapasitet	2 linjer à 20 tegn
Nedlastbare protokoller	Uni-TE Modbus
Standarder	IEC 60068-2-27 UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-6
Produktsertifikater	ATEX zone 2/22 UL 1604 CSA class 1 division 2 UL Class 1 Division 2

Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...85 % uten kondens
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel (utendørsbruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Vibrasjonsmotstand	+/- 3.5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)
Forpakningsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	436 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	16,1 cm
Forpakning 1 lengde	23,2 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	5,194 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months