

# 24/48 6M Fzv P/A-SKINNE

1356567



Aktivitet  
Produktfamilie  
Fabrikat

Kabelforlegging  
Opphengssystem  
Wibe

## Kommersiell og web

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| lokal kode (e-nr)                  | 1356567                                                     |
| Vareteks                           | 24/48 6M Fzv P/A-SKINNE                                     |
| Vareteks medium                    | Pendel- / Ankerskinne 24/48, 6M, Wibe,Fzv,<br>Varmforsinket |
| Materiale                          | Stål                                                        |
| Materialtype / overflatebehandling | Varmgalvanisert                                             |
| Korrosjonsklasse                   | C1; C2; C3; C4                                              |

## Bas

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Aktivitet      | Kabelforlegging |
| Produktfamilie | Opphengssystem  |
| Fabrikat       | Wibe            |
| GTIN           | 7321677317196   |

## ETIM (EC000386-Stag/profilskinne)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lengde (EF001438)             | * mm |
| Bredde (EF000008)             | * mm |
| Høyde (EF000040)              | * mm |
| Slissebredde (EF005247)       | * mm |
| Materialtykkelse (EF000386)   | * mm |
| Profilform (EF005179)         | *    |
| Modell / utførelse (EF000010) | *    |
| Type perforering (EF004147)   | *    |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Hulldiameter (EF005742)                       | * mm              |
| Med tanning (EF000571)                        | *                 |
| Avbrytbar (EF007562)                          | *                 |
| Nyttelastkapasitet (EF002918)                 | * kN              |
| Overflate moment av treghet Iy (EF012513)     | * cm <sup>4</sup> |
| Overflate moment av treghet Iz (EF012514)     | * cm <sup>4</sup> |
| Lengdenedbøying (Wy) (EF012503)               | * cm <sup>3</sup> |
| Lengdenedbøying (Wz) (EF012504)               | * cm <sup>3</sup> |
| Egnet for funksjonsopprettholdelse (EF007806) | *                 |
| Materiale (EF002169)                          | *                 |
| Materialkvalitet (EF001257)                   | *                 |
| Overflatebeskyttelse (EF000139)               | *                 |
| Overflatebeskyttelsens lagtykkelse (EF025871) | * µm              |
| Farge (EF000007)                              | *                 |
| RAL (EF000116)                                | *                 |
| Vekt (EF000167)                               | * kg/m            |

## Logistikk

|                  |          |
|------------------|----------|
| Mengde FP 1      | 1        |
| Vekt FP 1        | 10,4     |
| Dybde FP 1       | 5935     |
| Bredd FP 1       | 48       |
| Høyde FP 1       | 26       |
| Tolltariffnummer | 73089059 |
| Opprinnelsesland | SE       |

## Sertifisering

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM-klasse | EC000386 |
|-------------|----------|

## Status produkt

|               |                |
|---------------|----------------|
| Produktstatus | Aktiv artikkel |
|---------------|----------------|