



TM2DRA8RT (45 020 99)

I/O utv. 8 ut relè. skru



[Last ned produktdatablad for TM2DRA8RT](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Modicon M238 logic controller
Produkt eller komponent type	Discrete output module
Discrete output number	8
Digitale utganger	Relé

Komplementær

[Skjul](#)

Serie kompatibilitet	Advantys OTB Twido
Diskret utgangsfunksjon	1 NO
Current per channel	2 A
Current per output common	7 A
Antall felles porter	2
Contact resistance	<= 45 mOhm
Responstid	<= 10 ms from state 0 to state 1 inngang <= 5 ms from state 1 to state 0 inngang
Minimum brytestrøm	0.1 mA 0.1 V DC
Isolation between channels	1500 V for 1 minute
Isolasjon mellom kanaler og indre logikk	2300 V for 1 minute
Isolasjon mellom utgangskanaler gruppe	1500 V for 1 minute
Mekanisk levetid	20000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser 0.5 A AC-15 240 V AC cos phi = 0.35 induktiv 100000 sykluser 1 A AC-15 240 V AC cos phi = 0.7 induktiv 100000 sykluser 1 A DC-13 24 V DC inductive (L/R = 7 ms) 100000 sykluser 2 A 240 V AC ohmsk 100000 sykluser 2 A 30 V DC ohmsk
Strømforbruk	30 mA 5 V DC ved possisjon 1 for all output 40 mA 24 V DC ved possisjon 1 for all output
Lokal varsling	1 display block
Elektrisk tilkobling	1 removable screw terminal block
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Vekt	0.11 kg

Miljø

[Skjul](#)

Dybde	84.6 mm
Høyde	90 mm
Bredde	27.3 mm

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1039 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig

