

Mer om XBTR410

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



XBTR410
4 lin/20 tegn, LCD, 20 taster, 24VDC

EI-nummer: 4502251
EAN: 3389119000048

[Last ned produktdatablad for XBTR410](#)

Karakteristikk	
Teknisk informasjon	
Produktspekter	Magelis XBTR
Skjermopløsning	122 x 32 pixels
Software type	Konfigurere software
Software type	Vijeo Designer Lite
Operativsystem	Windows
Komplementær	
Skjermtype	Matrix baklyst LCD
Character font	Latin Katakana Greek Cyrillic Kinesisk (forenklet kinesisk)
Spenningsgrenser	18...30 V
Diff ripple	<= 1200 MV
Maximum power consumption in W	5 W
Antall nøkler	20
Antall faste taster	8
Antall taster som kan tilpasses	12
Antall sider	256 alarmsider 200 sider applikasjoner
Minne type	Blits
Minnekapasitet	512 kB
Integrert tilkoblingstype	Serieforbindelse: hunn SUB-D 25, asynkron (RS232C/RS485) multidrop topologi Strømforsyning: demonterbar blokk med skruklemmer
Sanntidsklokke	Tilgang til PLC-sanntidsklokke
Serie kompatibilitet	Twido Modicon TSX micro Modicon Quantum Modicon Momentum Modicon Premium Modicon M340
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 4 fjærklips
Vise materiale	Polyester
Front material	PPT
Tastaturet materiale	Polyester
Merking	CE
Høyde	118 mm
Bredde	137 mm
Dybde	39 mm
Mål på utsparing	119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Vekt	0,55 kg
Miljø	
Produkt eller type komponent	Lite panel med keypad

Displayfarge	Grønn
Display capacity	En linje av 5 tegn minimum 4 linjer med maksimalt 20 tegn
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Ekstern kilde
Nedlastbare protokoller	Tredje part protokoll Modbus Uni-TE
Standarder	UL 508 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	CSA class 1 division 2 ATEX zone 2/22 UL Class 1 Division 2 UL 1604
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	0...85 % uten kondens
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP65 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel (utendørsbruk)
Støtmotstand	15 gn for 11 ms
Vibrasjonsmotstand	+/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)
Forpakkingsinformasjon	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	603 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	17,5 cm
Forpakning 1 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	6,686 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months