



MASTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Classic filament LED-lyskilder kombinerer de velkjente formene til glødepærer i mignonform og prismeform, med fordelene med LED-teknologi. Det er et inspirasjonsprodukt som gir kundene en koselig atmosfære. MASTER LED-lys og prismepærer kan dimmes til forskjellige lumennivåer og ulike fargetemperaturer. MASTER LED-pærer av glass gir betydelige energibesparelser med 30 % mindre forbruk enn normale LED-lyskilder. De har enn levetid på 25 000 timer, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	
Lyskildefeste	E14 [E14]	70 %	
I samsvar med EU RoHS	Ja		
Nominell levetid (nom.)	25000 h		
Av/på-syklus.	20 000 X		
Referanse for ytelsesmåling	Sphere		
Teknisk belysning		Drift og elektrisk	
Fargekode	922-927 [CCT av 2200 K – 2700 K]	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Fargebetegnelse	Varm glød (WG)	lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2200 2700 K	Effekten som tilsvare	60 W
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	136 lm/W	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargesamsvar	<6	Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Fargegjengivelse (nom)	90	Strømfaktor (nom)	0.6
		Spennning (nom.)	220-240 V

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	B35 [B 35mm]

Godkjenning og bruk


Energieffektivitet, klasse	D
----------------------------	---

Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	453159

Produktdata

Fullstendig produktkode	871951444957200
Produktnavn for bestilling	MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G
EAN/UPC – produkt	8719514449572
Bestillingskode	44957200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929003013982
Net Weight (Piece)	0,013 kg


Målskisse




MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	35 mm	97 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram



General uniform lighting

MSTER GLASS LED mignon og prismepærer av glass

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

