

Mer om DF102

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



DF102

Sikringsholder 10x38 2P 32A

EI-nummer: 4321416
EAN: 3389119407236

Last ned produktdatablad for DF102 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys DF
Produkt eller type komponent	Sikringsholder
Kortnavn utstyr	DF10
Kompatibilitet	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Antall poler	2P
Sikringsstørrelse	10 x 38 mm
Type sikring	, aM , gG
Start/stopp	Kipp låsbar med hengelås
Utnyttelsekategori	AC-20B i samsvar med IEC 60947-3 DC-20B i samsvar med IEC 60947-3
[Ue] merkespenning	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
Overspenningskategori	III
Kortslutnings tåle	120 kA 400V i samsvar med IEC 60947-3
Effekttap i W	3 W maximum power dissipation by fuse

Komplementær

Standarder	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Product certifications	IEC UL recognized CSA CCC EAC DNV-GL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Monteringsposisjon	Vertikal (toleranse: +/- 23°)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...6 mm ² stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...16 mm ² flexibel with or without Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...6 mm ² flexibel with or without
Tiltrekningsmoment	2 N.m - med skrutrekker PZ2 2 N.m - med skrutrekker flat Ø 5.5 mm
Høyde	79,5 mm
Bredde	35 mm
Dybde	61 mm
Vekt	0,085 kg
Antall pr. sett	Sett á 6

Miljø

Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	−40...70 °C with derating above 20°C
Operating altitude	0...2000 m uten lastreduksjon
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	DF10
Forpakkingsinformasjon	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	90 g
Forpakning 1 høyde	6,9 cm
Forpakning 1 bredde	8,2 cm
Forpakning 1 lengde	22,2 cm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months