

Mer om DF143C

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



DF143C

Sikringsholder 14x51 3P 50A

EI-nummer: 4176399
EAN: 3389119407410

Last ned produktdatablad for DF143C

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys DF
Produkt eller type komponent	Sikringsholder
Kortnavn utstyr	DF14
Kompatibilitet	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM hjelpekontakt blokk
Antall poler	3P
Sikringsstørrelse	14 x 51 mm
Type sikring	, aM , gG
Start/stopp	Kipp
[Ue] merkespenning	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominell driftsstrøm	50 A
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ipk] rangert peak tåle strøm	15 kA med rørformede lenker i samsvar med IEC 60269-1
Kortslutnings tåle	120 kA 400V i samsvar med IEC 60947-3 120 kA 500 V i samsvar med IEC 60947-3 80 kA 690 V i samsvar med IEC 60947-3

Komplementær

Standarder	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Product certifications	IEC UL recognized CSA EAC
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Monteringsposisjon	Vertikal (toleranse: +/- 23°)
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5...25 mm ² stiv Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...10 mm ² stiv Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 2,5... 25 mm ² flexibel with or without Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5... 10 mm ² flexibel with or without
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m
Høyde	110,8 mm
Bredde	79 mm
Dybde	76,5 mm
Vekt	0,420 kg
Antall pr. sett	Sett á 2

Miljø

Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...80 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C with derating above 20°C
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529

Protective treatment	TH
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Kompatibilitetskode	DF14
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months