

Mer om GV3D38

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**GV3D38****TeSys GV3 - shunt utløser - 380 V AC 50Hz**

EI-nummer: 4319696

EAN: 3389110212952

[Last ned produktdatablad for GV3D38](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GV3D
Produkt eller type komponent	Shunt trip
Applikasjon	Kontroll
Komplementær	
Produktkompatibilitet	GV3ME
Styrespenning	480 V AC 60 Hz 440 V AC 60 Hz 380 V AC 50 Hz 415 v AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC i samsvar med UL 508 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Inrush power in VA	12 VA AC
Inrush power in W	7 WDC
Hold-in strømforbruk i VA	7 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	2,5 W for DC network
Driftstid	15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skruttkobling 1 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med Skruttkobling 2 kabel (kabler) 0,75... 2,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skruttkobling
Mekanisk levetid	15000 sykler
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0,07 kg
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,075 kg
Forpakning 1 høyde	0,750 dm
Forpakning 1 bredde	0,350 dm
Forpakning 1 lengde	0,700 dm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months