



GV7AS207 (43 204 69)

Shuntutløser 200-240V GV7



Last ned produktdatablad for GV7AS207

Endre dine utvalgskriterier
 Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør

Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Serie

TeSys

Produkt eller komponent type

Shunt trip

Kortnavn utstyr

GV7AS

Applikasjon

Kontroll

Kompatibel med

TeSys TeSys GV7

Komplementær

Styrespenning

200 - 240 V AC 50/60 Hz

Control circuit voltage limits

0.7...1.1 Un

[Ui] isolasjonsspenning

600 V AC i samsvar med UL 508 styrekrets
 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 styrekrets
 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14 styrekrets

Trippspenning

0.2...0.75 Ue

Inrush power in VA

< 10 VA for AC network

Hold-in strømforbruk i VA

< 5 VA for AC network

Driftstid

< 50 ms i samsvar med IEC 60947-1

"On-load" -faktor

100 %

Tilkoblingsklemmer

Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 1 mm² - cable stiffness: fleksibel - med cable end
 Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 1.5 mm² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end
 Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 1.5 mm² - cable stiffness: solid

Tiltrekningsmoment

Control circuit : 1.2 N.m - on screw clamp terminals

Vekt

0.105 kg

Antall pr. sett

Sett á 10