



GVAS025 (43 218 39)

TeSys GV2 & GV3 - shunt utløser - 24 V AC 50Hz



Last ned produktdatablad for GVAS025

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	GVAS
Produkt eller komponent type	Shunt trip
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Skjul

Produktkompatibilitet	GV2L GV2LE GV2ME GV2P GV3L GV3P
Styrespenning	24 V AC 50 Hz
Control circuit voltage limits	0.7...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	600 V AC UL 508 690 V AC IEC 60947-1 600 V AC CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.75...0.2 Un
Inrush power in VA	14 VA AC
Inrush power in W	10.5 W DC
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1.6 W DC
Driftstid	10...15 ms IEC 60947-1
"On-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 0.75...2.5 mm² fleksibel uten Skrutilkobling 1 1...2.5 mm² solid Skrutilkobling 2 0.75...2.5 mm² fleksibel uten Skrutilkobling 1 0.75...1.5 mm² fleksibel med Skrutilkobling 2 0.75...1.5 mm² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m screw clamp terminals
Mekanisk levetid	10000 sykluser with GV3P and GV3L 30000 sykluser with GV2ME and GV2P
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	0.105 kg