



LA4DT4U (41 747 84)

Tidsblokk 25-500s fors.innk



[Last ned produktdatablad for LA4DT4U](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Serial timer modules
Kortnavn utstyr	LA4DT
Antall poler	3P
Produktkompatibilitet	3 poler LC1D09 - D38 4 polet LC1DT20 - DT40

Komplementær

 Skjul

Montasjeplassering	Topp
Styrespenning	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Control circuit voltage limits	0.8...1.1 Uc by mechanical contact
[Ui] isolasjonsspenning	250 V - conforming to IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 cable 1 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Styrekrets: connector 1 cable 1 mm ² - cable stiffness: solid - med cable end Styrekrets: connector 2 cable 2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Styrekrets: connector 2 cable 2.5 mm ² - cable stiffness: solid - uten cable end
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	25...500 s
Tilbakestillingstid	150 ms during time delay 50 ms after time delay
Lokal varslng	Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning	3.3 V
Vekt	0.04 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Type vern	Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse	2 W på 50/60 Hz
Immunity to microbreaks	10 ms during time delay 2 ms after time delay