



LA6DK20E (41 759 62)

Sperreblokk 42/48VAC/DC



Last ned produktdatablad for LA6DK20E

Endre dine utvalgskriterier [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Blokk for mekanisk forigling
Produktkompatibilitet	LC1D115 LC1D150 LC1D80 LC1D95 LP1D80
Styrespenning	42/48 V AC 50/60 Hz 42/48 V DC

Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Utløserkontroll	Electrical Manuell
[Ui] isolasjonsspenning	690 V - conforming to IEC 60947-5-1
Power required in VA	25 for AC circuit
Nødvendig effekt i W	30 W for DC circuit
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Bruksområde	1200 cyc/h
"On-load" -faktor	10 %
Vekt	0.09 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C