

Mer om LAD8N02

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LAD8N02****Hjelpeblokk 2NC sidemont.**

EI-nummer: 4176698
EAN: 3389110384499



Last ned produktdatablad for LAD8N02

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	TeSys d
Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Kompatibel med	TeSys LC1D TeSys CAD
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontakttype	2 NC
Tilkoblingsklemmer	Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel med Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel med Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1... 2,5 mm ² fleksibel uten Skruttkobling 1 kabel (kabler) 1.. 2,5 mm ² solid Skruttkobling 2 kabel (kabler) 1.. 2,5 mm ² solid

Komplementær

Montasjeplassering	Side
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V - sertifiseringer CSA 600 V - sertifiseringer UL
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på <60 °C
Irms rated making capacity	140 A AC i samsvar med IEC 60947-5-1 250 A DC i samsvar med IEC 60947-5-1
Permissible short-time rating	100 A på <60 °C 1 s 120 A på <60 °C 500 ms 140 A på <60 °C 100 ms
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A
Mekanisk levetid	30 Mcydes
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non-overlap time	1,5 ms on de-energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt 1,5 ms on energisation ingen overlapping mellom NC og NO-kontakt
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Tiltrekningsmoment	1,7 N.m
Bredde	12,5 mm

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months