



LADN22P (41 770 70)

Hjelpeblokk 4P 2NO/2NC EN50012



[Last ned produktdatablad for LADN22P](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	TeSys d TeSys f
Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LADN
Produkt eller komponent type	Hjelpekontakt blokk
Kompatibel med	TeSys D LC1D kontaktor TeSys D LP1D contactor
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontakttype	2 NO + 2 NC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - med cable end Skrutilkobling 1 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - med cable end Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - med cable end Skrutilkobling 2 cable 1...2.5 mm ² - cable stiffness: solid - uten cable end

Komplementær

 Skjul

Montasjeplassering	Front
[Ui] isolasjonsspenning	690 V - conforming to IEC 60947-5-1 600 V - certifications CSA 600 V - certifications UL
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A på <= 60 °C
Irms rated making capacity	140 A AC i samsvar med IEC 60947-5-1 250 A DC i samsvar med IEC 60947-5-1
Permissible short-time rating	100 A at 60 °C 1 s 120 A at 60 °C 500 ms 140 A at 60 °C 100 ms
Beskyttelsestype	GG fuse <= 10 A rating according to operational current for Ue <= 690 V
Sikringsstørrelse	10 A gG IEC 60947-5-1
Mekanisk levetid	30 Mcycles
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non-overlap time	1.5 ms on de-energisation (no overlap between NC and NO contact) 1.5 ms on energisation (no overlap between NC and NO contact)
Overlap time	1.5 ms
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm
Vekt	0.05 kg

Miljø

 Skjul

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Standarder	BS 4794 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 NF C 63-140 VDE 0660 EN 50012
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x i samsvar med VDE 0660
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m uten derating in temperature

Bærekraftig Skjul	
Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0629 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering