



LC1DPK12M7 (41 775 41)

Kontaktor Kvar



Last ned produktdatablad for LC1DPK12M7

Endre dine utvalgsriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Produkt navn	TeSys LC1D.K
Produkt eller komponent type	Kondensator plikt kontaktor
Kortnavn utstyr	LC1DPK
Contactor application	Power factor correction
Antall poler	3P
Kontakttype	3 NO
[Ue] merkespenning	<= 690 V AC 50/60 Hz for hovedstrøm
Reaktiv effekt fra	33.3 kvar at 400...440 V AC 50/60 Hz <= 55 °C 48 kvar at 660...690 V AC 50/60 Hz <= 55 °C 20 kvar at 220...240 V AC 50/60 Hz <= 55 °C
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	220 V AC 50/60 Hz
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 2 NC
Montering	Plate Skinne
Standarder	IEC 60070 IEC 60831 NF C 54-100 VDE 0560
Produktsertifikater	CSA UL
Tilkoblingsklemmer	Power circuit : connector 1 cable(s) 2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : connector 1 cable(s) 4 mm² - cable stiffness: solid - with cable end Power circuit : connector 2 cable(s) 1.5 mm² - cable stiffness: flexible - with cable end Power circuit : connector 2 cable(s) 4 mm² - cable stiffness: solid - with cable end
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 5 N.m - on connector

Komplementær

 Skjul

Auxiliary contacts type	Type mechanically linked (1 NO + 1 NC) i samsvar med IEC 60947-5-1 Type mirror contact (1 NC) i samsvar med IEC 60947-4-1
-------------------------	--

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP2x i samsvar med IEC 60529 IP2x i samsvar med VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-60...80 °C
Operating altitude	3000 m uten derating in temperature
Høyde	180 mm
Bredde	75 mm
Dybde	150 mm
Vekt	1.3 kg