



CoreLine Batten

BN126C LED74S/830 WIA L1500

CORELINE BATTEN - 830 varmhvit - Trådløs driver InterAct-system klart

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og produktgarantien blir ugyldig.


Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildefarge	830 varmhvit	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	CE-merke	CE mark
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver InterAct-system klart	ENEC-merke	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optikktype	120 [Beam angle 120°]	Konstant lyseffekt	No
Lysstrålespredning fra armatur	120°	Antall produkter på MCB av 16 A type B	8
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Kabel	-	Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I	I samsvar med EU RoHS	Ja

CoreLine Batten

Produktseriekode	BN126C [CORELINE BATTEN]
Blendingstall CEN	26
Teknisk belysning	
Mettet rødfarge (R9)	<50
	1
	1.6
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	15,7 A
Startstrømtid	0,678 ms
Strømfaktor (min.)	0.9
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Opal
Total lengde	1450 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Farge	Hvit RAL 9003
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK04 [0.5 J standard plus]
Bærekraftsvurdering	-

Målskisse



BN126C LED74S/830 WIA L1500

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Opprinnelig lysytelse	7400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	135 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Opprinnelig inngangseffekt	64 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	0,05 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	80
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende
Produktdata	
Fullstendig produktkode	872016910229300
Produktnavn for bestilling	BN126C LED74S/830 WIA L1500
EAN/UPC – produkt	8720169102293
Bestillingskode	10229300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	1
SAP-materialer	910505103375
Net Weight (Piece)	1,450 kg



