



LV429413 (43 931 90)

MN 125VDC nullspole <=630A



Last ned produktdatablad for LV429413



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

☐ Skjul

Kortnavn utstyr	MN
Produkt eller komponent type	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Easypact CVS PowerPact Multistandard Compact NSX
Type trippsploe	Null/underspenningsspole
Styrespenning	125 V DC

Komplementær

☐ Skjul

Threshold tripping voltage	0.35...0.7 x Un - during opening time 0.85 x Un - during closing time
Holde-effekt strømforsyning	5 VA
Starteffekt inngang	30 VA
Monteringsmetode	Fast
Responstid	50 ms
Hjelpekontakttilkobling	Screw terminal 0...1.5 mm²

Bærekraftig

☐ Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering