

Mer om LV430405

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV430405

Effektbryter Compact NSX bryterbase NSX160L 3P uten vern

EI-nummer: 4393466
EAN: 3606480006708



Last ned produktdatablad for LV430405

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Bryterbase
Kortnavn utstyr	Compact NSX160L
Applikasjon	Distribusjon
Effektbryter navn	Compact NSX160L
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[In] merkestrøm	160 A på 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Kode for bryteevne	L
Bryteevne	130 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	130 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 150 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 20 kA på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 50 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 70 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-2 Ja i samsvar med IEC 60947-2
Driftskategori	Kategori A
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Komplementær	
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Type vern	Uten vern
Mekanisk levetid	40000 sykler i samsvar med IEC 60947-2

Elektrisk levetid	10000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 15000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 20000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2 7500 sykluser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2
Senterav stand fane	35 mm
Høyde	161 mm
Bredde	105 mm
Dybde	86 mm
Miljø	
Standarder	EN 60947-2 UL 508 IEC 60947-2
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months