

Mer om LV430490

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV430490

Elektronisk vern med strømmåling for NSX effektbryter
Micrologic 5,2 A 3P 160A

EI-nummer: 4393487
EAN: 3606480016561



Last ned produktdatablad for LV430490 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX160 Compact NSX250
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.2 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSI
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	160 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long time pick-up adjustment range	63...160 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	15...400 s på 1.5 x Ir 0,35...11 s på 7.2 x Ir 0,5...16 s på 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 s I _{Δt} =off 0,1...0,4 s I _{Δt} =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range	1.5...15 x In
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Datakommunikasjon	Vedlikeholdsindikatorer Vern og alarm innstillinger Gjennomsnitts strøm og effekt Energimåling Maks/minimeter Tidsstemplet historikk og hendelsestabeller Momentan og gjennomsnitts verdier Nettkvalitet
Skjermtype	LCD display
Type måling	Amperemeter
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer

Miljø	
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	EAC Marine CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months