

## Mer om LV431441

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV431441

Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM200D  
4P3T

EI-nummer: 4393647  
EAN: 3606480018275



Last ned produktdatablad for LV431441 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | NSX100...250                                            |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                    |
| Kompatibel med               | Compact NSX250                                          |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                            |
| Antall poler                 | 4P                                                      |
| Polbeskrivelse               | 3t                                                      |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                                 |
| Type nettverk                | AC                                                      |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                                |
| Navn på vern                 | TM-D                                                    |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                       |
| Vernfunksjoner               | LI                                                      |
| Beskyttelsestype             | Overlastvern (termisk)<br>Kortslutningsvern (magnetisk) |
| Vernstørrelse                | 200 A på 40 °C                                          |

## Komplementær

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Monteringsmetode                                  | Fast                                      |
| [Ue] merkespenning                                | 690 V AC 50/60 Hz                         |
| Innstilling av vern i nøytral/null                | Uten vern                                 |
| Overlast/lang-tid justering type Ir               | Justerbar                                 |
| [Ir] long time pick-up adjustment range           | 0.7...1 x In                              |
| Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type  | Fast                                      |
| [tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern | 120...400 s på 1.5 x In<br>15 s på 6 x Ir |
| Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd            | Justerbar                                 |
| [Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde   | 5...10 x In                               |
| Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype       | Fast                                      |

## Miljø

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60947-2 |
| Produktsertifikater              | EAC<br>Marine<br>CCC     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C              |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C              |

## Forpakkingsinformasjon

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhets type forpakning 1    | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 558 g  |
| Forpakning 1 høyde          | 6,6 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 9,6 cm |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 1 lengde         | 15 cm                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2 | 23                                                                                                                         |
| Forpakning 2 vekt           | 13,321 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Bærekraftig</b>          |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>       |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |