

Mer om LV431490

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV431490**

**Elektronisk vern med strømmåling for NSX effektbryter,
Micrologic 5,2 A 3P 250A**

EI-nummer: 4393657
EAN: 3606480016585



Last ned produktdatablad for LV431490 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NSX100...250
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX250
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t 4t 3t + N/2 3t + 1.6 N
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.2 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSI
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern
Vernstørrelse	250 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long time pick-up adjustment range	100...250 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	15...400 s på 1.5 x Ir 0,35...11 s på 7.2 x Ir 0,5...16 s på 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 s I _{Δt} =off 0,1...0,4 s I _{Δt} =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range	1.5...12 x In
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Dataskommunikasjon	Vern og alarm innstillinger Nettkvalitet Gjennomsnitts strøm og effekt Energimåling Momentan og gjennomsnitts verdier Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Vedlikehold indikatorer Maks/minimeter
Skjermtype	LCD display
Type måling	Amperemeter

Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forpakningsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	527 g
Forpakning 1 høyde	9,7 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	11
Forpakning 2 vekt	6,219 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months