

Mer om LV432075

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV432075**

**Elektronisk motorvern med energimåling for NSX400
Micrologic 6,3E-M 3P 320A**

EI-nummer: 4393773
EAN: 3606480017599

Last ned produktdatablad for LV432075 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX400 Compact NSX630
Applikasjon	Motor
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 6.3 E-M
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Jordfeilvern
Vernstørrelse	320 A på 65 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Motorstarterklasse	30 10 20 5
Tilleggsbeskyttelse for motorer	Lang starttid Ubalansert strøm Underbelastning Låst rotor
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	160...320 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	120 spå 1.5 x Ir 5 6,5 spå 6 x Ir 5 5 spå 7.2 x Ir 5 240 spå 1.5 x Ir 10 13,5 spå 6 x Ir 10 10 spå 7.2 x Ir 10 480 spå 1.5 x Ir 20 26 spå 6 x Ir 20 20 spå 7.2 x Ir 20 720 spå 1.5 x Ir 30 38 spå 6 x Ir 30 30 spå 7.2 x Ir 30
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	5...13 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Fast
[tsd] short-time delay adjustment range	0,01 s
Momentan innstilling type li	Fast
[li] instantaneous pick-up adjustment range	4800 A

Jordfeil innstillingstype	Justrbar
[lg] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In for In > 50 A 0.3...1 x In for In = 50 A 0.6...1 x In for In = 25 A lg enable on/off
Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justrbar
[tg] jordfeil tidsinnstillingsområde	0...0,4 s
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Skjermtyp	LCD display
Type måling	Energimåler
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	CCC Marine EAC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsyp forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,501 kg
Forpakning 1 høyde	14,4 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	21,9 cm
Enhetsyp forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	15,776 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months