

## Mer om LV432093

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LV432093**

**Elektronisk vern med strømmåling for NSX effektbryter  
Micrologic 5,3 A 4P 630A**

EI-nummer: 4393785  
EAN: 3606480016806

Last ned produktdatablad for LV432093 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | NSX400...630                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Vern                                                                                |
| Kompatibel med               | Compact NSX630                                                                      |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                        |
| Antall poler                 | 4P                                                                                  |
| Polbeskrivelse               | 4t<br>3t + N/2<br>3t + 1.6 N<br>3t                                                  |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                                                                             |
| Type nettverk                | AC                                                                                  |
| Nettverksfrekvens            | 50/60 Hz                                                                            |
| Navn på vern                 | Micrologic 5.3 A                                                                    |
| Vernteknologi                | Elektronisk                                                                         |
| Vernfunksjoner               | LSI                                                                                 |
| Beskyttelsestype             | Overlastvern (lang tid)<br>Kort-tid kortslutningsvern<br>Momentan kortslutningsvern |
| Vernstørrelse                | 630 A på 40 °C                                                                      |

**Komplementær**

|                                                    |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                                   | Fast                                                                            |
| [Ue] merkespenning                                 | 690 V AC 50/60 Hz                                                               |
| Innstilling av vern i nøytral/null                 | 0.5 x Ir ( 3t + N/2)<br>1 x Ir ( 4t)<br>1.6 x Ir ( 3t + OSN)<br>Uten vern ( 3t) |
| Overlast/lang-tid justering type Ir                | Justerbar 9 innstillinger                                                       |
| [Ir] long time pick-up adjustment range            | 250...630 A                                                                     |
| Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type   | Justerbar                                                                       |
| [tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern  | 15...400 s på 1.5 x Ir<br>0,35...11 s på 7.2 x Ir<br>0,5...16 s på 6 x Ir       |
| Termisk minne                                      | 20 min før og etter utkobling                                                   |
| Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd             | Justerbar 9 innstillinger                                                       |
| [Isd]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde     | 1.5...10 x Ir                                                                   |
| Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype        | Justerbar                                                                       |
| [tsd] short-time delay adjustment range            | 0...0,4 s I <sub>Δ</sub> =off<br>0,1...0,4 s I <sub>Δ</sub> =on                 |
| Momentan innstilling type Ii                       | Justerbar                                                                       |
| [Ii] instantaneous pick-up adjustment range        | 1.5...11 x In                                                                   |
| Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI | Med                                                                             |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datakommunikasjon                | Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller<br>Nettkvalitet<br>Vern og alarm innstillinger<br>Gjennomsnitts strøm og effekt<br>Energimåling<br>Vedlikeholdsindikatorer<br>Momentan og gjennomsnitts verdier<br>Maks/minimeter |
| Skjermtype                       | LCD display                                                                                                                                                                                                                   |
| Type måling                      | Amperemeter                                                                                                                                                                                                                   |
| Lagring av elektriske data       | Vedlikeholdsindikatorer                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Standarder                       | UL 508<br>ENIEC 60947-2                                                                                                                                                                                                       |
| Produktsertifikater              | EAC<br>CCC<br>Marine                                                                                                                                                                                                          |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                                                                                                                               |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                                                                                                                            |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                            |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                                                                                                                               |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                                                                                                                     |