

Mer om LV432103

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV432103**

**Elektronisk vern med strømmåling for NSX effektbryter
Micrologic 6,3 A 3P 400A**

EI-nummer: 4393792
EAN: 3606480018619

Last ned produktdatablad for LV432103 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX400 Compact NSX630
Applikasjon	Distribusjon Generator
Antall poler	3P
Polbeskrivelse	3t
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 6.3 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Jordfeilvern
Vernstørrelse	400 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	160...400 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	15...400 s på 1.5 x Ir 0,35...11 s på 7.2 x Ir 0,5...16 s på 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 s I _Δ =off 0,1...0,4 s I _Δ =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range	1.5...11 x In Compact NSX630 1.5...12 x In Compact NSX400
Jordfeil innstillingstype	Justerbar
[Ig] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In
Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justerbar
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med

Datakommunikasjon	Nettkvalitet Energimåling Gjennomsnitts strøm og effekt Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Vem og alarm innstillinger Maks/minimeter Vedlikeholdsindikatorer Momentan og gjennomsnitts verdier
Skjermtype	LCD display
Type måling	Amperemeter
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	UL 508 ENIEC 60947-2
Produktsertifikater	Marine CCC EAC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months