

Mer om LV432105

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV432105**

**Elektronisk vern med strømmåling for NSX effektbryter
Micrologic 6,3 A 4P 630A**

EI-nummer: 4393793
EAN: 3606480018626

Last ned produktdatablad for LV432105 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX630
Applikasjon	Distribusjon Generator
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	4t 3t + 1.6 N 3t 3t + N/2
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 6.3 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Jordfeilvern
Vernstørrelse	630 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Innstilling av vern i nøytral/null	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1.6 x Ir (3t + OSN) Uten vern (3t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	250...630 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	15...400 spå 1.5 x Ir 0,35...11 spå 7.2 x Ir 0,5...16 spå 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 s I _Δ =off 0,1...0,4 s I _Δ =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range	1.5...11 x In Compact NSX630
Jordfeil innstillingstype	Justrbar
[Ig] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In
Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justrbar
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med

Datakommunikasjon	Nettkvalitet Vern og alarm innstillinger Momentan og gjennomsnitts verdier Gjennomsnitts strøm og effekt Tidstemplett historikk og hendelsestabeller Maks/minimeter Vedlikeholdsindikatorer Energimåling
Skjermtype	LCD display
Type måling	Amperemeter
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	ENIEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	COC Marine EAC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months