

Mer om LV432106

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LV432106**

**Elektronisk vern med strømmåling for NSX effektbryter
Micrologic 6,3 A 4P 400A**

EI-nummer: 4393794
EAN: 3606480018633

Last ned produktdatablad for LV432106 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX400 Compact NSX630
Applikasjon	Distribusjon Generator
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t + N/2 3t 4t 3t + 1.6 N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 6.3 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Jordfeilvern
Vernstørrelse	400 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Innstilling av vern i nøytral/null	0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1,6 x Ir (3t + OSN) Uten vern (3t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	160...400 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	15...400 spå 1.5 x Ir 0,35...11 spå 7.2 x Ir 0,5...16 spå 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 s I _Δ =off 0,1...0,4 s I _Δ =on
Momentan innstilling type li	Justerbar
[li] instantaneous pick-up adjustment range	1.5...11 x In Compact NSX630 1.5...12 x In Compact NSX400
Jordfeil innstillingstype	Justrbar
[lg] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In
Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justrbar

Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI		Med
Datakommunikasjon	Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Maks/minimeter Gjennomsnitts strøm og effekt Vedlikeholdsindikatorer Nettkvalitet Momentan og gjennomsnitts verdier Energimåling Vern og alarm innstillinger	
Skjermtype	LCD display	
Type måling	Amperemeter	
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer	
Miljø		
Standarder	UL 508 EN/IEC 60947-2	
Produktsertifikater	Marine EAC CCC	
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529	
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C	
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C	
Bærekraftig		
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring	
Kvikksølvfri	Ja	
Informasjon om RoHS-unntak	Ja	
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring	
Garantiperiode		
Garanti	18 months	