

Mer om LV432111

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV432111

Elektronisk vern med energimåling for NSX effektbryter
Micrologic 6,3 E 4P 630A

EI-nummer: 4393797
EAN: 3606480017223

Last ned produktdatablad for LV432111 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Compact NSX630
Applikasjon	Distribusjon Generator
Antall poler	4P
Polbeskrivelse	3t + 1.6 N 3t + N/2 4t 3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 6.3 E
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	LSIG
Beskyttelsestype	Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern Momentan kortslutningsvern Jordfeilvern
Vernstørrelse	630 A på 40 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Innstilling av vern i nøytral/null	0.5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) 1.6 x Ir (3t + OSN) Uten vern (3t)
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
[Ir] long time pick-up adjustment range	250...630 A
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	15...400 spå 1.5 x Ir 0,35...11 spå 7.2 x Ir 0,5...16 spå 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] short-time delay adjustment range	0...0,4 s I _{Δt} =off 0,1...0,4 s I _{Δt} =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
[Ii] instantaneous pick-up adjustment range	1.5...11 x In Compact NSX630
Jordfeil innstillingstype	Justrbar
[Ig] jordfeil innstillingsområde	0.2...1 x In
Jordfeil tidsinnstillingstype -tg	Justrbar
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med

Datakommunikasjon	Tidsstemplet historikk og hendelsestabeller Maks/minimeter Vern og alarm innstillinger Nettkvalitet Energimåling Momentan og gjennomsnittsverdier Vedlikeholdsindikatorer Gjennomsnittsstrøm og effekt
Skjermtype	LCD display
Type måling	Energimåler
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	ENIEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	Marine EAC CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months