

## Mer om LV432454

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV432454

Jordfeilmul for Compact NSX effektbryter, Vigimodul 4P  
0,3-30A 400/630A 550V

EI-nummer: 4393806  
EAN: 3606480018831

Last ned produktdatablad for LV432454 3D CAD Modell

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produkt eller type komponent    | Vigimodul                                                  |
| Applikasjon                     | Intern kabling                                             |
| Kompatibel med                  | Compact NSX400 effektbryter<br>Compact NSX630 effektbryter |
| Antall poler                    | 4P                                                         |
| [In] merkestrøm                 | 400 A<br>630 A                                             |
| Navn på jordfeilmul             | MB                                                         |
| Jordfeilvern klasse             | A-klasse                                                   |
| Type jordfeilbeskyttelse        | Adjustable 5 settings                                      |
| Jordfeil følsomhet              | 0,03 A<br>0,3 A<br>1 A<br>3 A<br>10 A                      |
| Jordfeil tidsinnstillingstype   | Adjustable 4 settings                                      |
| Jordfeil tidsinnstillingsområde | 60 ms<br>150 ms<br>310 ms<br>0 ms                          |

## Komplementær

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Type nettverk         | AC                                                |
| Nettverksfrekvens     | 50/60 Hz                                          |
| [Ue] merkespenning    | 440...550 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 |
| Jordfeilbeskyttelse   | Med                                               |
| Maximum breaking time | 800 ms                                            |
| Overspenningskategori | Klasse II                                         |

## Miljø

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II   |
| Standarder                            | IEC 60947-2 |

## Bærekraftig

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                             |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                             |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>           |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|