

Mer om LV432756

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV432756

Lastbryter Compact NSX400NA Micrologic 0,3 3P

EI-nummer: 4393923
EAN: 3606480015328



Last ned produktdatablad for LV432756 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktnavn	Compact NSX
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Compact NSX400NA
Antall poler	3P
Type nettverk	AC
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Ie] nominell driftsstrøm	AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 220...690 V
[Ui] isolasjonsspenning	800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV i samsvar med IEC 60947-3
[Ith] fri luft termisk strøm	400 A på 60 °C
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	330 kA med effektbryter oppstrøms 7,1 kA lastbryter alene
Kode for bryteevne	NA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med EN 60947-3 Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Bakplate
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1,93 kA under 20 s i samsvar med IEC 60947-3 5 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3 5 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	15000 sykler i samsvar med IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-22A: 10000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 2500 sykler 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-22A: 5000 sykler 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 10000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 2500 sykler 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 5000 sykler 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 5000 sykler 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	45 mm
Høyde	255 mm
Bredde	140 mm

Dybde	110 mm
Vekt	5,2 kg
Miljø	
Standarder	ENIEC 60947 UL 508
Produktsertifikater	EAC CCC
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med IEC 62262
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months