



STBNIP2311 (45 033 64)

STB Ethernet TCP/IP med switch



[Last ned produktdatablad for STBNIP2311](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller komponent type	Standard Network Interface Module
Integrert tilkoblingstype	Ethernet Modbus TCP/IP i samsvar med IEEE 802.3 2 female RJ45 double shielded twisted pair via Ethernet (nettverk) Ethernet Modbus TCP/IP i samsvar med IEEE 802.3 HE-13 (RS232 port) Ethernet Modbus TCP/IP i samsvar med IEEE 802.3 8-way female (RS232 port)
Port Ethernet	10 BASE-T/10 0BASE-T
Exchange-modus	Half or full duplex
Antall segmenter	1 primær, maks 6 utvidelser
Transmission rate	10/100 Mbit/s for bus length of 0...100 m per segment
Structure type	Industrial LAN Ethernet Modbus TCP/IP network

Komplementær

 Skjul

Antall adresserbare I/O moduler	0...32 per island
Kommunikasjonsfunksjoner	BootP / DHCP-protokollen Innebygd web (konfigurasjon, diagnostikk og tilgang til variabel) Modbus TCP/IP messaging SNMP agent
[Us] merkespenning	24 V DC
Strømforsyningstype	SELV
Matespenning	>= 700 mA
Spenningsgrenser	19.2...30 V
Input current	550 mA for supply circuit
Nominell utgangsstrøm	1.2 A 0.575 A (60...70 °C)
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logic bus
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	1 LED for island state (RUN) 1 LED for power supply (PWR) 1 LED for module error (ERR) 1 LED for ACT 1 LED for MS 1 LED for NS 1 LED for test mode (TEST)
Dybde	70 mm
Høyde	40.5 mm
Bredde	130 mm
Vekt	0.145 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	FM Class 1 division 2, groups A, B, C and D T4A with 70 °C IEC 61131-2 : 2003
Produktsertifikater	ATEX Cat 3G CSA C-Tick ODVA UL

Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Operating altitude	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C uten lastreduksjon -25...70 °C with derating factor
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	+/-0.35 mm (f = 10...58 Hz) 5 gn (f = 58...150 Hz) på 35 x 15 mm symmetrical DIN rail 3 gn (f = 58...150 Hz) på 35 x 7.5 mm symmetrical DIN rail
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0943 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig