

Spennings- og gjennomgangstester eMobility 12–1 000 V AC, CAT IV	
Ordrenummer	44319
EAN	4010995443191
Batteri	2x AAA-batterier
Spenning V AC min–maks	12 - 1000
Spenning V DC min–maks	12 - 1500
Tilsmussingsgrad	2
Berøringsløs spenningstest	Nei
ATEX-godkjenning	Nei
Egnet til fotovoltaiikk	Nei
Egnet til eMobility	Ja
Integrert lommelykt	Nei
Jordfeilbrytertest	Nei
Display	LED- og LCD-skjermer
Kapslingsgrad	IP 64
Dreiefeltvisning	LED L, R
Kontinuitetsmåling	LED og akustisk tone
Driftstemperatur	Minus 15°C - Plus 40°C
Lagertemperatur	Minus 20°C - Plus 70°C
Høyde over havet	2000m
Énpolet fasetest	100 - 700 V AC
Dreiefelttest	170 - 1,000 V fase til fase
Kontinuitetstest	Måleområde 0 - 500 kΩ + 50 %
ELV LED-display	> 50 VAC, > 120 V DC
LCD-område	4-sifret LC-display
LCD-oppløsning	1 V
LCD-nøyaktighet	+ / - 3 %, + / - 3 cifre
LCD-overløpsvisning	OL
Egentid	1 s
Sikkerhetsstrøm	< 3,5 mA (ved 1,000 V)
Måledrift	30 s ON (driftstid), 240 s OFF (restitutionstid)
Batteriforbruk	Ca 80 mA
Luftfuktighet	Mks 85 % RF
Akustisk signal	Ja
Total lengd (mm)	282