

Spennings- og kontinuitetstester 12–1000 V AC, CAT IV	
Ordrenummer	45216
EAN	4010995452162
Batteri	2x AAA-batterier
Spenning V AC min–maks	12 - 1000
Spenning V DC min–maks	12 - 1500
Tilsmussingsgrad	2
Berøringsløs spenningstest	Nei
ATEX-godkjenning	Nei
Egnet til fotovoltaikk	Nei
Egnet til eMobility	Nei
Integrert lommelykt	Ja
Jordfeilbrytertest	Ja
Display	LED display
Kapslingsgrad	IP 64
Dreiefeltvisning	LED L, R
Kontinuitetsmåling	LED og akustisk tone
Driftstemperatur	Minus 15°C - Plus 50°C
Lagertemperatur	Minus 20°C - Plus 60°C
Høyde over havet	2000m
Énpolet fasetest	100 - 700 V AC
Dreiefelttest	170 - 1,000 V fase til fase AC 50/60 Hz
Kontinuitetstest	Måleområde 0 - 500 kΩ + 50 %
ELV LED-display	> 50 VAC, > 120 V DC
LCD-område	x
LCD-oppløsning	x
LCD-nøyaktighet	x
LCD-overløpsvisning	x
Egentid	< 0,5 s ved 100 % av nominell verdi
Sikkerhetsstrøm	< 3,5 mA (ved 1,000 V)
Måledrift	30 s PÅ (driftstid), 240 s AV (gjenopprettingstid)
Batteriforbruk	Ca 80 mA
Luftfuktighet	Maks 85 % RF
Akustisk signal	Ja
Total lengd (mm)	282