

## Cube 240 bevegelsesmelder

Variant: **Cube 240 bevegelsesmelder hvit gl.**

Art.nr: **GI244402**

El.nr: **1400302**



## INFORMASJON

- Automatisk inn og utkobling av belysning avhengig av varmebevegelse og omgivelseslysstyrke.
- Kontinuerlig lys (maks. 2 timer) kan aktiveres med en valgfri tilkoblet bryter / knapp.
- Testdrift for å evaluere deteksjonsområdet.
- Individuell justering av deteksjonsområdet ved hjelp av det vedlagte, utskårede dekselpanelet.
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 5 s til 15 min eller kort tid 1 s.
- Lagre gjeldende skumringsverdi med læringsfunksjonen.
- Gjenskinnsbeskyttelse, lysstyrkeuavhengig sensorevaluering i 60 sek i tilfelle blending fra omgivelseslys.
- Korttidsdrift, utgangen slås på i ca. 1 sek. Bruk av fjernkontroll (GI237300) er valgfritt.

## PRODUKTBESKRIVELSE

Nominell spenning: AC 230 V~, 50/60 Hz

Koblingsstrøm ohmsk: 16 A (AC1)

Tilkoblingseffekt HV-LED-lamper: type 200 W

Glødelamper: 2000 W

Lysrør, ukompensert: 1000 VA ( $\cos \phi = 0,5$ )

Lysrør, parallellkompensert: 500 W (45,6  $\mu$ )

Lysrør, seriekompensert: 900 W

Tilkoblingseffekt: 176 W

Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx

Etterløpstid: 5 s til 15 min

Tilkoblingstverrsnitt

- entrådet:maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- fintrådet uten kabelendehylse:maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- fintrådet med kabelendehylse:maks. 1,5 mm<sup>2</sup>

Beskyttelsesgrad: IP54

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C

Registreringsvinkel: 240°

Rekkevidde ved monteringshøyde 2,50 m:

- Rekkevidde front:ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.: ca 11 m