

Cube 120 bevegelsesmelder

Variant: **Cube 120 bevegelsesmelder antrasitt**

Art.nr: **GI244210**

El.nr: **1400304**



INFORMASJON

- Automatisk inn og utkobling av belysning avhengig av varmebevegelse og omgivelseslysstyrke.
- Kontinuerlig lys (maks. 2 timer) som kan aktiveres med en valgfri tilkoblet bryter / knapp.
- Testdrift for å evaluere deteksjonsområdet.
- Individuell justering av deteksjonsområdet ved hjelp av vedlagt, utskåret dekselpanel.
- Justerbar utkoblingsforsinkelse: 5 s til 15 min eller kort tid 1 s.
- Lagre gjeldende skumringsverdi med læringsfunksjonen.
- Gjenskinnsbeskyttelse, lysstyrkeuavhengig sensorevaluering i 60 sek i tilfelle blending fra omgivelseslys.
- Korttidsdrift, utgangen slås på i ca. 1 sek. Bruk av fjernkontroll (GI237300) er valgfritt.

PRODUKTBESKRIVELSE

Nominell spenning: AC 230 V~, 50/60 Hz
Koblingsstrøm ohmsk: 16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt HV-LED-lamper: type 200 W
Glødelamper: 2000 W
Lysrør, ukompensert: 1000 VA ($\cos = 0,5$)
Lysrør, parallellkompensert: 500 W (45,6 A)
Lysrør, seriekompensert: 900 W
Tilkoblingseffekt: 176 A
Lysstyrkeverdi: 2 til 1000 lx
Etterløpstid: 5 s til 15 min

Tilkoblingstverrsnitt

- entrådet: maks. 2,5 mm²
- fintrådet uten kabelendehylse: maks. 2,5 mm²
- fintrådet med kabelendehylse: maks. 1,5 mm²

Beskyttelsesgrad: IP54

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C

Registreringsvinkel: 120°

Rekkevidde ved monteringshøyde 2,50 m

- Rekkevidde front:ca. 16 m
- Rekkevidde på hver side, maks.: ca 11 m