

Aktuator 16A med C-Last+ 4k

Variant: Aktuator, 4-kanaler 16A C-Last+

Art.nr: **GB104500**

El.nr: **4504010**



INFORMASJON

4-kanals tavlemontert relémodul med integrert busstilkobling. Til kobling av fire lastgrupper som styres uavhengig av hverandre. Koblingskontaktene til den 4-kanals relémodulen for C-last er tilpasset spesielt for last med kapazitiv karakter og dermed kortvarig høy innkoblingsstrøm (se tekniske data).

- Relémodulen har en integrert strømregistrering.
- Det kan utføres strømmåling for hver kanal.
- Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt eller uten KNX-drift.
- Ingen ekstra strømforsyning.

PRODUKTBESKRIVELSE

FUNKSJONER

- Uavhengig kobling av de fire utgangene
- Manuell betjening av releene uavhengig av visning av buss-/koblingsstilling
- Lukke- eller åpnefunksjon
- Sentral koblingsfunksjon
- Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten
- Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon
- Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspanningen er gjenopprettet
- Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang
- Sperrefunksjon kan parametreses for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang
- Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon)
- Bruk i lysscener er mulig, maks. 8 interne scener per kanal kan parametreses
- Minnefunksjon for lysscener
- Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakover teller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss)
- Inngangsovervåking ved syklisk aktualisering med sikkerhetsstilling
- Reaksjoner ved svikt i og gjenopprettelse av busspanningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal. Strømregistrering: Måling av laststrømmen for hver kanal
- Terskelverdier for lastovervåking (f.eks. melding ved lastbortfall).

MONTERING

Montering på DIN-skinne.

Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere). Flerfaset tilkobling.