

20 MM XSPEED 750N RD / R100



Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör. Den röda färgen gör att det lämpar sig väl till brandlarmsinstallationer.

Färg	Röd
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	100
Antal meter i förpackning	100
Vikt	6 kg
xSpeed	20mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Röd
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	100 m
m/pall	2000 m

Tekniska funktioner

Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Självslocknande	Ja

Relaterade produkter



Skarvmuff 20mm RD

E-nr: 14 006 59



16 mm xSpeed 750N RD / R100

E-nr: 14 167 01



16 mm / ELQYB 2x1 / R100

E-nr: 14 181 70



16 mm / ELQYB 2x1 / R100

E-nr: 14 183 70



16 mm / ELQYB 2x1 / B300

E-nr: 14 184 70



16 mm / FP200 Gold 2x1 / R100

E-nr: 14 165 89