

25 MM / RQ 5G6+DUKT / R50



En fördragen RQ med dukt för fiber som effektiviserar fiberinstallationer radikalt! Den halogenfria mikrodukten är 3/2,1 mm och avsedd för inomhusinstallationer. RQ kabeln är en halogenfri och flamskyddad kabel med runda riktrådiga kopparledare med färgad isolering. Flexröret är halogenfritt, metermärkt och godkänt för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N.

Färg på flexrör	Grå
Färg på kablar	Vit
Förpackning	Ring
Kabeltyp	Dukt
Klassificering	3342, ICTA 3422
Antal meter i förpackning	50
Vikt	1,2 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
Dukt	3/2x1 +5G6

Teknisk information

Förpackning

Färg på flexrör	Grå
Innerdiameter	18,2 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/förp	50 m
m/pall	1200 m
Vikt	17 kg

Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Tryck	3 / Medium / 750N
Motstånd mot slag	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	'-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta temperatur för installation	'+90°C
Driftspänning kabel	<100V
Självslocknande	JA

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 25 mm TP Skarvmuff öppningsbar 25mm
GY

E-nr: 14 006 74



E-nr: 14 006 94




25 mm / RQ 5G6 / R50

E-nr: 14 181 08



25 mm / RQ 5G6 / B150

E-nr: 14 184 08



16 mm / RQ 1G6 / R100

E-nr: 14 181 40



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00