

PD 360/8 Basic FM KNX

El.nr. GTIN nr.
UNDEFINED TEXT 4015120431746



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Brukergrensesnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, RoHS, EAC, SundaHus, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,6 – 0,8 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 33 mm, Ø 101 mm
Vekt	106,76 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	29 – 31 V DC
Strømforbruk	0,2 W

Produktbeskrivelse

- **KNX** Takmontert tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde**
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m for komfort-anvendelser
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)

Strømforbruk	6 mA
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	✓
Mode opératoire	Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering	–
KNX-inngang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave
KNX-utgang	Lyskanal c1
KNX-funksjoner	Master-/slave-funksjon, Manuell overstyring
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Bryterkontakt	Bus-system
Bryterinngang	–
Tidsforsinket utkobling	30 s...720 min (justerbar i trinn)

PD 360/8 Basic FM KNX


El.nr.

GTIN nr.


UNDEFINED TEXT

4015120431746

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- **KNX** Takmontert tilstedeværelsesdetektor med **360°** detekteringsområde
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m for komfort-anvendelser
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)
- Kommunikasjonsobjekter (komplett oversikt over kommunikasjonsobjektene på www.esylux.com)
 - Utgang lysverdi (2 byte)
 - Statusmelding
 - Kan brukes som "master" eller "slave"
 - KNX-bryteraktivering for lyskanaler
 - Hel- eller halvautomatisk
 - Prøvedrift