


Relémodul for røykmelder

Variant: Relémodul for røykmelder

Art.nr: GI234000

El.nr: 4504066



INFORMASJON

Batteridrevet, kombinert røyk- og termovarsler til beskyttelse av private boliger eller lignende (DIN 14676).

Flere røykvarslere kan kobles sammen med kabel eller trådløst. Varsler en, varsler alle! Høy, pulserende varslingstone, minimum 85 dB (A).

Røykvarsleren har automatisk selvtest av røykvurdering med tilsmussingsindikering. Ved mørke inntil 12 timer forsinket signalisering av batteriutskiftning hhv. teknisk feil (for å unngå varsling ved dårlig batteri/feil om natten).

Røykdeteksjon kan slås av permanent for rom som har ugunstige omgivelser for røykvarslere, f.eks. kjøkken (os fra matlaging).

SPESIFIKASJONER

Akustisk signal: Min. 85 db (A) ved 3 m

Batteriets levetid: Alkalisk: ca. 5 år (Ca. 2 år med Funkmodul), Litium: ca. 10 år (Ca. 5 år med Funkmodul)

Driftstemperatur: -5 til +50°C

Driftsspenning: 9V / 230 V

Kapsling: IP42

Mål : 125 x 50 mm (Ø x H)

Dekningsområde: Ca 60 m², maks høyde 4,5 m

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

- Batteriromsperre: Hvis det ikke sitter et batteri i røykvarsleren, er det ikke mulig å feste det på monteringsplaten eller sokkel 230V.
- Kan ettermonteres med en sokkel 230V for røykvarsler Dual/VDS (produkt nr. GI 2331 02).
- Kablet tilkobling av inntil 40 røykvarslere.
- Ved bruk av Funkmodul kan røykvarsleren kommunisere med radiosignaler. Hvis man har et Funkbus styringssystem i huset, kan man programmere dette slik at alle lys tennes ved evt. brannalarm.
- Ved bruk av en Relémodul kan også signal gis til andre systemer (alarm, KNX, SD- anlegg).
- Røykdeteksjon kan utkobles i intervaller på 15 minutter ved behov. Termofunksjonen vil fortsatt være aktiv.

BRUKSOMRÅDER

For signalgivning til andre systemer som for eksempel KNX, alarm og SD-anlegg.