



## LE2D18P7 (41 783 51)

Dreieretn.v. Kapslet 18A 230AC



Last ned produktdatablad for LE2D18P7



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                                        |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                  | TeSys                                                                                                                                                                                      |
| Produkt navn                           | TeSys LE                                                                                                                                                                                   |
| Kortnavn utstyr                        | LE2D                                                                                                                                                                                       |
| Produkt eller komponent type           | Vedlagte DOL rygging starter                                                                                                                                                               |
| Applikasjon                            | Standard                                                                                                                                                                                   |
| Driftskategori                         | AC-3                                                                                                                                                                                       |
| Sammensetning                          | Reversing contactor<br>Thermal overload relay to be ordered separately                                                                                                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm              | 18 A AC-3                                                                                                                                                                                  |
| Motoreffekt kW                         | 10 kW på 500 V AC 50/60 Hz<br>10 kW på 660/690 V AC 50/60 Hz<br>4 kW på 220/230 V AC 50/60 Hz<br>9 kW på 415 v AC 50/60 Hz<br>9 kW på 440 V AC 50/60 Hz<br>7.5 kW på 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Ithe] nominell termisk strøm, kapselt | 18 A                                                                                                                                                                                       |
| Styrespenning                          | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                          |
| Start/stopp                            | Selector switch 2 positions start I-II<br>Trykknapp stop/reset rød O                                                                                                                       |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                     |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabelinngang nummer | 2 cable entry : ISO20 top<br>2 cable entry : ISO20 bottom<br>2 cable entry : Pg 16 bottom<br>2 cable entry : ISO25 top<br>2 cable entry : Pg 21 bottom<br>2 cable entry : ISO25 bottom |
| Bredde              | 101 mm                                                                                                                                                                                 |
| Høyde               | 201 mm                                                                                                                                                                                 |
| Dybde               | 160 mm                                                                                                                                                                                 |
| Vekt                | 2.41 kg                                                                                                                                                                                |

## Miljø

[Skjul](#)

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Materiale                      | Polykarbonat                 |
| IP-grad                        | IP65 i henhold til IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse          | IK07 i samsvar med IEC 60529 |
| Standarder                     | IEC 60947-4-1                |
| Omgivelsestemperatur for drift | -5...40 °C                   |
| Miljøegenskaper                | Standard miljø               |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0817 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |

