



LU2MB0B (41 701 22)

Dreieretningsvendere for Tesys modell U. Produkt som begynner med LU2B.. Er ferdig sammensatte effektbaser MED dreieretningsvender. Alle andre er separate dreieretningsvendere for manuell montering på effektbase



Last ned produktdatablad for LU2MB0B

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LU2MB
Produkt eller komponent type	Reverser block

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Plugg inn
[Ue] merkespenning	230 V 440 V 500 V 690 V
Network frequency	40...60 Hz
Varighet av startstrømmen fase	15 ms for DC network 25 ms for AC network 50/60 Hz
Driftstid	150 ms with change of direction 75 ms without change of direction
Styrespenning	24 V AC
Strømforbruk	2360 mA på 24 V AC I maximum while closing
[Ui] isolasjonsspenning	600 V i samsvar med UL 508 690 V i samsvar med IEC 60947-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-6-2
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 0.34...1.5 mm ² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: fleksibel - med cable end Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 0.75...1.5 mm ² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Styrekrets: skrutilkobling 1 cable 0.75...1.5 mm ² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: stiv - uten cable end Styrekrets: skrutilkobling 2 cable 0.34...1.5 mm ² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: fleksibel - med cable end Styrekrets: skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm ² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Styrekrets: skrutilkobling 2 cable 0.75...1.5 mm ² - external diameter: 3 mm - cable stiffness: stiv - uten cable end Hovedstrøm: skrutilkobling 1 cable 1...10 mm ² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: stiv - uten cable end Hovedstrøm: skrutilkobling 1 cable 1...6 mm ² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: fleksibel - med cable end Hovedstrøm: skrutilkobling 1 cable 2.5...10 mm ² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: fleksibel - uten cable end Hovedstrøm: skrutilkobling 2 cable 1...6 mm ² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: fleksibel - med cable end Hovedstrøm: skrutilkobling 2 cable 1...6 mm ² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: stiv - uten cable end Hovedstrøm: skrutilkobling 2 cable 1.5...6 mm ² - external diameter: 4 mm - cable stiffness: fleksibel - uten cable end
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0.8...1.2 N.m - with screwdriver 5 mm flat Hovedstrøm: 1.9...2.5 N.m - with screwdriver 6 mm flat Hovedstrøm: 1.9...2.5 N.m - with screwdriver 6 mm Philips No 2 Styrekrets: 0.8...1.2 N.m - with screwdriver 5 mm Philips No 2
Vekt	0.4 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	EN 60947-6-3 IEC 60947-6-3 UL 508 Type E with phase barrier CSA C22.2 No 14 type E
------------	---

Produktsertifikater	ABS ASEFA ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) UL
IP-grad	IP20 front panel and wired terminals i samsvar med IEC 60947-1 IP20 other faces i samsvar med IEC 60947-1 IP40 front panel outside connection zone i samsvar med IEC 60947-1
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068
Omgivelsestemperatur for drift	-25...60 °C with LUCM -25...70 °C with LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-12 960 °C parts supporting live components i samsvar med IEC 60695-2-12
Operating altitude	2000 m
Støtmotstand	10 gn power poles open i samsvar med IEC 60068-2-27 15 gn power poles closed i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjonsmotstand	2 gn 5...300 Hz power poles open i samsvar med IEC 60068-2-27 4 gn 5...300 Hz power poles closed i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot elektrostatisk utladning	8 kV level 3, in open air i samsvar med IEC 61000-4-2 8 kV level 4, on contact i samsvar med IEC 61000-4-2
Resistance to radiated fields	10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot raske transienter	2 kV class 3 serieforbindelse i samsvar med IEC 61000-4-4 4 kV class 4 all circuits except for serial link i samsvar med IEC 61000-4-4
Non-dissipating shock wave	1 kV serial mode i samsvar med IEC 60947-6-2 2 kV felles modul i samsvar med IEC 60947-6-2
Immunity to radioelectric fields	10 V i samsvar med IEC 61000-4-6