



LUF1 (41 701 45)

Gateway FIPIO/modbus



Last ned produktdatablad for LUF1

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

☐ Skjul

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller komponent type	Communication gateway
Produktkompatibilitet	ATS48 ATV31 ATV312 TeSys U start-kontrollere

Komplementær

☐ Skjul

Bus type	Fipio Modbus
Type konnektor	Hunn SUB-D 9 field bus RJ45 Modbus RJ45 to a PC
Maksimum antall tilkoplinger	<= 8 Modbus slaver
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	100 mA typical 280 mA maksimum
Lokal varsling	LED front panel
Tjenester	Command - bus type: Fipio - functions available: 26 konfigurerbare ord Configuration and adjustment - bus type: Fipio - functions available: by gateway mini messaging facility Overvåking - bus type: Fipio - functions available: 26 konfigurerbare ord Profile - bus type: Fipio - functions available: FED C32 or FED C32P
Vekt	0.245 kg

Miljø

☐ Skjul

Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2 Electromagnetic immunity i samsvar med IEC 61000-6-2
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664
Omgivende lufttemperatur for installasjon	5...50 °C
IP-grad	IP20