



LX1D6D5 (41 755 65)

Spole 42V 50Hz LC1D40-D95



Last ned produktdatablad for LX1D6D5

Endre dine utvalgskriterier [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D6
Kontrollkretstype	AC 50 Hz
Styrespenning	42 V AC 50 Hz
Gjennomsnittlig motstand	4.4 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	0.27 H
Produktkompatibilitet	LC1D80 LC1D95
Mekanisk levetid	10 Mcycles
Bruksområde	3600 cyc/h på <= 60 °C

Komplementær

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,3 - 0,6 Uc på 55 °C drop-out 50/60 Hz 0,8 - 1,1 Uc på 55 °C operational 50 Hz 0,85 - 1,1 Uc på 55 °C operational 60 Hz
Inrush power in VA	200 VA på 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	20 VA på 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
Varmeavgivelse	6...10 W på 50/60 Hz

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0.28 kg