



LX1D8R7 (41 719 28)

Spole 440V 50/60Hz LC1D115-150



Last ned produktdatablad for LX1D8R7

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

Skjul

Serie	TeSys
Produkt eller komponent type	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1D8
Kontrollkretstype	AC 50/60 Hz
Styrespenning	440 V AC 50/60 Hz
Gjennomsnittlig motstand	21501 Ohm på 20 °C
Inductance of closed circuit	507.47 H
Produktkompatibilitet	LC1D115 LC1D150
Mekanisk levetid	8 Mcycles
Bruksområde	1200 cyc/h på <= 60 °C

Komplementær

Skjul

Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	0,3 - 0,5 Uc på 55 °C drop-out 50/60 Hz 0,8 - 1,15 Uc på 55 °C operational 50/60 Hz
Inrush power in VA	280...350 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz 280...350 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz
Hold-in strømforbruk i VA	2...18 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 50 Hz 2...18 VA på 20 °C (cos φ 0.9) 60 Hz
Varmeavgivelse	3...4.5 W på 50/60 Hz

Miljø

Skjul

Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Vekt	0.29 kg