

Mer om LX1FL415

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LX1FL415**
Spole 415V 50Hz LC1F630

EI-nummer: 4174806
EAN: 3389110082487



Last ned produktdatablad for LX1FL415 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX1FL
Kompatibel med	TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F1250 LC1F630
Kontrollkretstype	AC på 40...400 Hz
Styrespenning	415...440 V AC 40...400 Hz
Gjennomsnittlig motstand	96 Ohm inntrengings på 20 °C 2960 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	13 H
Driftstid	100...200 ms åpne 40...80 ms lukke
Mekanisk levetid	5 Mcydes
Bruksområde	1200 cyc/h på <55 °C
Komplementær	
Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Drop-out: 0,25 - 0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Inrush power in VA	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Varmeavgivelse	20 W på 40...400 Hz
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	1,5 kg
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslett
Garantiperiode	
Garanti	18 months