

Mer om LX4FF250

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LX4FF250****Spoler til Tesys F kontaktorer.**

EI-nummer: 4178203
EAN: 3389110247091



 [Last ned produktdatablad for LX4FF250](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kontaktor spolen
Kortnavn utstyr	LX4FF
Kompatibel med	TeSys F LC1F kontaktor
Produktkompatibilitet	LC1F115 LC1F150
Kontrollkretstype	DC low consumption
Styrespenning	250 V DC
Gjennomsnittlig motstand	105 Ohm inntrengings på 20 °C 13000 Ohm holder på 20 °C
Inductance of closed circuit	868 H
Driftstid	30...40 ms lukke 30...50 ms åpne
Mekanisk levetid	10 Mcydes
Bruksområde	2400 cyc/h på <55 °C
Komplementær	
Spiral teknologi	Uten innebygd suppressor modul
Control circuit voltage limits	Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 55 °C) Drop-out: 0,15 - 0,2 Uc 55 °C)
Inrush power in W	560 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W	4,5 W på 20 °C
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Vekt	0,43 kg
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	486 g
Forpakning 1 høyde	6,8 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	15,5 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidssyklus
Garantiperiode	
Garanti	18 months